

AC HEATING CONVERT AW19-3P/R32

Splitové tepelné čerpadlo vzduch – voda
Výkonový rozsah v režimu topení 4,0 – 20,0 kW
Pro objekt s tepelnými ztrátami 11 – 16 kW
Registrované v dotačních programech – SVT 34679



Topný faktor při 7°
6,70

SCOP
5,20

Akustický tlak
41,9 dB (A)

Parametry pro podlahové topení

35 °C

P _{designh}	11,51
SCOP	5,20
Sezonní energetická účinnost [%]	204,8

Certifikováno dle ČSN EN 14825

Provozní vlastnosti

Energetická třída 35 °C

SCOP 35 °C

Objekt s tepelnou ztrátou [kW]	Energetická třída 35 °C	SCOP 35 °C
Objekt s tepelnou ztrátou 11 kW	A+++	5,25
Objekt s tepelnou ztrátou 12 kW	A+++	5,16
Objekt s tepelnou ztrátou 13 kW	A+++	5,06
Objekt s tepelnou ztrátou 14 kW	A+++	4,95
Objekt s tepelnou ztrátou 15 kW	A+++	4,83
Objekt s tepelnou ztrátou 16 kW	A+++	4,71
Objekt s tepelnou ztrátou 17 kW	A+++	4,58

Hlukové parametry

Vnitřní jednotka

Hladina akustického výkonu L_{WA} [dB(A)]
dle ČSN EN 12102 **34,8 ± 1,5**

Venkovní jednotka

Hladina akustického výkonu L_{WA} [dB(A)]
dle ČSN EN 12102 **59,4 ± 1,5**

Hladina akustického tlaku, L _p [dB(A)]		1 m →	3 m →	4 m →	5 m →
Volně v prostoru (Q2)		51,4	41,9 ¹	39,4	37,4
U zdi (Q4)		54,4	44,9	42,4	40,5

Certifikováno a ověřeno v nezávislé zkušební certifikované v EHPA

Parametry

Elektrické napájení [V/f/Hz]	400 / 3 / 50
Požadovaný jistič (char. A/f)	B16 / 3
Rozběhový proud [A]	5,0
Nominální příkon [kW]	6,02
Elektrické krytí	IP X4
Kompresor	Toshiba DC – dvojitý rotační
Chladivo / GWP index / hmotnost [kg]	R32 / 675 / 2,6
Max. průtok vzduchu [l/s]	1800
Připojení chladiva ["]	flérové 3/8-5/8
Minimální / maximální délka propojovacího vedení / převýšení [m]	4 / 50 / 30
Výměník	deskový
Připojení otopné vody ["]	1
Oběhové čerpadlo	Wilo Yonos Para 25-180/8-75i PWM 1
Požadovaný min. průtok výměníkem [l/s]	0,5
Tlaková ztráta vnitřní jednotky [kPa]	7,0
Provozní rozsah [°C]	- 20 / 45
Chlazení – max. chladicí výkon [kW]	15,0
EER (A35/W7)	2,5
Rozměry venkovní jednotky v/š/h [mm]	1340 / 900 / 350 (včetně mřížky)
Rozměry vnitřní jednotky v/š/h [mm]	590 / 406 / 280
Hmotnost venkovní / vnitřní jednotky [kg]	95 / 31



Změna specifikace a tiskové chyby vyhrazeny