



AERMAX

ohřivače vzduchu

Ověřené plynové ohřivače vzduchu Aermax patří k nejprodávanějším ohřivačům v Evropě. Mezi největší výhody patří v současnosti nejlepší výměník na trhu s 3D profilováním. Právě tento vyspělý výměník umožňuje vyrobit Aermax menší, lehčí a s vyšší tepelnou účinností.

- + Apen Group – nejsilnější Evropský výrobce
- + Servis do 24h, náhradní díly skladem
- + Náhradní díly a technická podpora v ČR
- + Aermax více jak 20 let v Česku a Slovensku, 50 let v Evropě
- + 350 000 prodaných zařízení v EU

AERMAX KONDENSA LK

Kondenzační ohřívač vzduchu



Aermax LK jsou postaveny na zkušenostech a novodobé technice. Po 20 letech přichází na trh třetí řada kondenzačních ohřívačů Aermax Kondensa. Nabízíme komfortní a úsporný provoz prověřené kondenzační jednotky s nízkými emisemi třídy 5 = NOx < 24 ppm a CO < 5 ppm.

1

Až 10 let záruka

2

Plně kondenzační ohřívač s permanentní kondenzací

3

Digitální LCD displej na čelní straně ohřívače

4

Provozní a poruchové stavy – 140 parametrů

5

MODBUS a řízení přes web pomocí SMART WEB a SMART EASY

SMARTCONTROL

Komfortní mikrocentrální MODBUS regulace s integrovanou digitální autodiagnostikou umožňuje ovládání až 32 jednotek Aermax Plus a Kondensa, kondenzačních kotlů Aquakond AKY nebo tepelného čerpadla AquaPump Hybrid z jednoho místa. Na ovladači lze vyčíst provozní stavy, historii parametrů a analýzu systému.



SMART EASY a SMART WEB

Centrální MODBUS regulace s dotykovým LCD barevným displejem TFT 4,3". Umožňuje komplexní řízení provozních parametrů a kompletní ovládání s nastavením topidel na dálku podle požadavků. Díky intuitivnímu grafickému rozhraní jsou regulace snadno ovladatelné a dokonale přehledné.



Parametr	Model Jednotka	LK020		LK034		LK045		LK065		LK080		LK105	
		MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN
Jmenovitý tepelný příkon	kW	19,00	4,75	34,85	7,60	42,00	8,50	65,00	12,40	82,00	16,40	100,00	21,00
Jmenovitý tepelný výkon	kW	18,18	4,97	33,56	8,13	40,45	8,97	62,93	13,40	80,03	17,77	97,15	22,77
Účinnost Hi	%	95,68	104,63	96,30	106,97	96,30	105,50	96,82	108,06	97,60	108,35	97,15	108,40
Průtok vzduchu	m ³ /h	2700		4300		4500		7800		9000		11100	
Hmotnost	kg	70		72		80		98		127		144	



4heat s.r.o., Ječná 1321/29a
621 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 513 035 275, fax: +420 246 013 254
e-mail: info@4heat.cz

NÁSKOK V TECHNOLOGII

www.4heat.cz

www.4heat.sk