

HL S 25-120

Kanál rozváděčový s úzkou perforací



- Materiál: technopolymer na bázi PVC
- Samozhášivý
- Spodní perforace dle DIN 43659
- Délka: 2m
- Barva: šedá RAL 7030

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL S2525		25	25	2000	0,05	100	m
HL S2540		40	25	2000	0,05	100	m
HL S2560		60	25	2000	0,286	70	m
HL S2580		80	25	2000	0,385	56	m
HL S4025		25	40	2000	0,41	80	m
HL S4040		40	40	2000	0,013	70	m
HL S4060		60	40	2000	0,015	56	m
HL S4080		80	40	2000	0,026	40	m
HL S6040		40	60	2000	0,05	50	m
HL S6060		60	60	2000	0,515	32	m
HL S6080		80	60	2000	0,113	36	m
HL S8040	max. 2 přepážky	40	80	2000	0,015	40	m
HL S8060	max. 2 přepážky	60	80	2000	0,026	28	m
HL S8080	max. 2 přepážky	80	80	2000	0,037	30	m
HL S10040	max. 2 přepážky	40	100	2000	0,163	28	m
HL S10060	max. 2 přepážky	60	100	2000	0,163	20	m
HL S10080	max. 2 přepážky	80	100	2000	0,1	24	m
HL S12040	max. 2 přepážky	40	120	2000	0,1	24	m
HL S12060	max. 2 přepážky	60	120	2000	0,05	20	m

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL S12080	max. 2 přepážky	80	120	2000	0,05	16	m
HL S40100		100	40	2000	0,41	32	m
HL S60100		100	60	2000	0,037	24	m
HL S80100	max. 2 přepážky	100	80	2000	0,013	24	m
HL S100100	max. 2 přepážky	100	100	2000	0,02	16	m
HL SESG	Oddělovací přepážka				0,074	50	m