

PŘEHLED PRODUKTOVÉ ŘADY

**BAYO.S**  
WWW.BAYOSYSTEM.CZ

# BAYO.S PROFI FIXNÍ ZEMNÍ VRUTY

TYPY FIXNÍCH VRTUTŮ

**F**

Typy zakončení zemních vrtutí a jejich varianty:  
Délky a průměry vrtutí jsou uvedeny v milimetrech.



**HEX-160** M16 76x3,6x1550  
č. 56214

**HEX-160** M16 76x3,6x2050  
č. 56215

**HEX-160** M16 76x3,6x2400  
č. 56216

**HEX-160** M16 76x3,6x2600  
č. 56218



**NUT-3 M16** 76x3,6x1550  
č. 56114

**NUT-3 M16** 76x3,6x2050  
č. 56115



**NUT-4 M16** 89x3,6x800  
č. 56121

**NUT-4 M16** 89x3,6x1050  
č. 56122

**NUT-4 M16** 89x3,6x1250  
č. 56123



**RIM** 76-114x3,6x1250 W  
č. 56433

**RIM** 76-140x3,6x1300 W  
č. 56443

Vruty jsou vyrobené v ČR a certifikované  
Technickým a zkušebním ústavem stavebním.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Príslušenství k vrtutím NUT-3 a NUT-4 :

**T-Redukce**  
č. 30017



**Viko vnější**  
na trubku 60 mm  
č. 21831



**Trubka 60 mm**  
pozink 60,3x3,2  
č. 00060



INSTALAČNÍ STROJE

**I**

**Testovací rám A12T = bezpečnost!**

Měřicí zařízení - zjišťuje únosnost půdy v  
místě stavby. Zemní test je prováděn  
a vyhodnocován dle normy  
eurokód 7: en 1997-1



**Zavrtávací stroje M2, M3**

Profesionální  
instalační stroje BAYO.S  
české výroby  
dokážou zavrtat  
zemní vruty až  
3000 mm dlouhé.



Po předvrtání DTH korunkou a  
kompresorem je možné vruty  
instalovat i do skály, asfaltu,  
betonu...