

ČÍSLO: 5100606001

FATRAFOL 807

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	FATRAFOL 807
2.	Zamýšlené použití	Hydroizolační fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) s podkladní vrstvou z netkané PES textilie pro lepené systémy
3.	Výrobce	Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541 763 61 Napajedla IČ: 27465021 DIČ: CZ27465021
4.	Zplnomocněný zástupce	Není relevantní
5.	Systém posuzování a ověřování vlastností	2+
6.	Harmonizovaná norma	ČSN EN 13956:2013
	Oznámený subjekt	Centrum stavebního inženýrství a.s., K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky IČ: 45274860 DIČ: CZ45274860 Oznámený subjekt č. 1390
7.	Evropský dokument pro posuzování	Není relevantní, na výrobek se vztahuje harmonizovaná norma

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Hodnota	Norma
Tloušťka	1,50 mm	ČSN EN 1849-2
Chování při vnějším požáru	NPD	ČSN EN 13501-5
Reakce na oheň	třída E	ČSN EN 13501-1
Vodotěsnost, 400 kPa	vyhovuje	ČSN EN 1928 metoda B
Nejvyšší tahová síla	≥ 800 N/50 mm	ČSN EN 12311-2 metoda A
Protažení při nejvyšší tahové síle	≥ 60 %	ČSN EN 12311-2 metoda A
Odolnost proti prorůstání kořenů	vyhovuje	ČSN EN 13948 FLL test

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



Odolnost proti statickému zatížení	≥ 20 kg	ČSN EN 12730 metoda B
Odolnost proti nárazu	≥ 900 mm	ČSN EN 12691 metoda A
Odolnost proti nárazu	≥ 2000 mm	ČSN EN 12691 metoda B
Odolnost proti protrhávání	≥ 250 N	ČSN EN 12310-2
Odolnost spoje ve smyku	≥ 650 N/50 mm	ČSN EN 12317-2
Odolnost v odlupování	≥ 150 N/50 mm	ČSN EN 12316-2
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -35 °C	ČSN EN 495-5
Vystavení UV záření, zvýšené teplotě a vodě	vyhovuje, stupeň 0	ČSN EN 1297

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s Nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Bartuňková

Ing. Michaela Bartuňková
technik – kvality
Napajedla, 13.11.2023

NPD = hodnota není určena