

Anuova Line C4



Parametry


Materiál	Ocel
Max. provoz. tlak	10 bar
Max. provoz. teplota	90 °C
Dodací lhůta	8+ týdnů
Na míru	Ne

Povrch (standardní)

Bílá dopravní
(RAL 9016)



Připojení (standardní)



Ocelové článkové radiátory Anuova Line propojují moderní i elegantní retro styl. Jednoduše se kombinují spojováním jednotlivých článků, čímž se dá docílit různých rozměrů radiátoru. Vybírat lze z 5 různých hloubek radiátorových článků - od modelu C2 s hloubkou žebra 66 mm až po model C6 s hloubkou 215 mm. Po zvolení výšky radiátoru popř. připojovací rozteče stanovíte šířku resp. počet žebírek a my se o zbytek postaráme. Radiátor Vám sestavíme na míru včetně tlakování a nalakování povrchu Vámi vybranou barvou. Díky technologickým změnám ve způsobu svařování jsme docílili zvýšení kvality svárů. Rozšířena byla také nabídka povrchových úprav o exkluzivní povrchy jako je např. transparentní lak nebo přírodní rez. Ocelové žebrové radiátory Anuova mají dlouhou životnost a lze je instalovat takřka do celého bytu. Díky žebrované konstrukci a dobré vodivosti ocelových trubek je přenos tepla do místnosti rychlý a příjemný. Teplo se přenáší ve vyrovnaném poměru 50/50, tj. cca 50 % sáláním a cca 50 % cirkulací vzduchu. Tip: Tento radiátor nabízíme i ve variantě „lavička“ Anuova Seat anebo jej lze vyrobit na zakázku jako např. „rohový“ nebo „půlkruhový“ radiátor. Ocelové článkové radiátory Anuova Line je možné konfigurovat pomocí on-line konfigurátoru na www.muji radiator.cz. Nadstandardní povrchové úpravy a barvy pro designové radiátory LaurensCena za nadstandardní povrchovou úpravu nebo barvu koupelnového či designového radiátoru (např. transparentní nebo metalický lak, strukturované barvy nebo galvanická úprava) se stanovuje vždy na základě konkrétní poptávky a konstrukčně-technických možností radiátoru. V těchto případech se může dodací lhůta prodloužit o 2-3 týdny navíc. Pro více informací ohledně nadstandardních povrchových úprav kontaktujte naše Radiátorová Studia.

UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zem mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzolí, které se navrhuje až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Anuova Line C4

Varianty na podlahu

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
C4/0260-F	360 x 46 x 136	37	194	0.7	0.84
C4/0300-F	400 x 46 x 136	42	234	0.7	0.96
C4/0350-F	450 x 46 x 136	49	284	0.8	1.1
C4/0400-F	500 x 46 x 136	55	334	0.9	1.24
C4/0450-F	550 x 46 x 136	61	384	1	1.37
C4/0500-F	600 x 46 x 136	68	434	1	1.51
C4/0550-F	650 x 46 x 136	74	484	1.1	1.65
C4/0600-F	700 x 46 x 136	80	534	1.2	1.78
C4/0750-F	850 x 46 x 136	97	684	1.4	2.19
C4/0900-F	1000 x 46 x 136	114	834	1.7	2.61
C4/1000-F	1100 x 46 x 136	125	934	1.8	2.88
C4/1100-F	1200 x 46 x 136	135	1034	2	3.15
C4/1200-F	1300 x 46 x 136	147	1134	2.1	3.43
C4/1500-F	1600 x 46 x 136	180	1434	2.6	4.25
C4/1800-F	1900 x 46 x 136	213	1734	3.1	5.07
C4/2000-F	2100 x 46 x 136	234	1934	3.4	5.61
C4/2200-F	2300 x 46 x 136	256	2134	3.8	6.16
C4/2500-F	2600 x 46 x 136	289	2434	4.3	6.98
C4/2800-F	2900 x 46 x 136	323	2734	4.8	7.8
C4/3000-F	3100 x 46 x 136	345	2934	5.1	8.35

URL produktu:

<https://www.laurens.cz/radiatory/ocelove-clankove-radiatory/anuova-line-c4/>

Technický list:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2145/anuova-line-c4-cs.pdf

Možnosti připojení radiátoru:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2145/moznosti-pripojeni-radiatoru-anuova.pdf

UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zem mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzolí, které se navrhují až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Anuova Line C4

Varianty na zeď

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
C4/0260-W	260 x 46 x 136	37	194	0.7	0.84
C4/0300-W	300 x 46 x 136	42	234	0.7	0.96
C4/0350-W	350 x 46 x 136	49	284	0.8	1.1
C4/0400-W	400 x 46 x 136	55	334	0.9	1.24
C4/0450-W	450 x 46 x 136	61	384	1	1.37
C4/0500-W	500 x 46 x 136	68	434	1	1.51
C4/0550-W	550 x 46 x 136	74	484	1.1	1.65
C4/0600-W	600 x 46 x 136	80	534	1.2	1.78
C4/0750-W	750 x 46 x 136	97	684	1.4	2.19
C4/0900-W	900 x 46 x 136	114	834	1.7	2.61
C4/1000-W	1000 x 46 x 136	125	934	1.8	2.88
C4/1100-W	1100 x 46 x 136	135	1034	2	3.15
C4/1200-W	1200 x 46 x 136	147	1134	2.1	3.43
C4/1500-W	1500 x 46 x 136	180	1434	2.6	4.25
C4/1800-W	1800 x 46 x 136	213	1734	3.1	5.07
C4/2000-W	2000 x 46 x 136	234	1934	3.4	5.61
C4/2200-W	2200 x 46 x 136	256	2134	3.8	6.16
C4/2500-W	2500 x 46 x 136	289	2434	4.3	6.98
C4/2800-W	2800 x 46 x 136	323	2734	4.8	7.8
C4/3000-W	3000 x 46 x 136	345	2934	5.1	8.35

URL produktu:

<https://www.laurens.cz/radiatory/ocelove-clankove-radiatory/anuova-line-c4/>

Technický list:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2145/anuova-line-c4-cs.pdf

Možnosti připojení radiátoru:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2145/moznosti-pripojeni-radiatoru-anuova.pdf

UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zeď mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzolí, které se navrhují až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.