

BCS-L-BIP22S-Ai2

Kód: 11630

GTIN13/EAN13: 5904890711303

URL: <https://bcs.pl/sk/2mpx/3607-bcs-l-bip22s-ai2-5904890711303.html>

Detaily Produktu

Názov zariadenia	BCS-L-BIP22S-Ai2
Produktový rad	BCS LINE
Typ kamery	Kompaktný
Rozlíšenie	2 Mpx
Konvertor	1/2.8" CMOS
Systém skenovania	Progressive Scan
Pixely	1920(H)×1080(V)
RAM	1GB
ROM	4GB
Objektív	C/CS
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / P-iris
Zoom optyczny	16×
Citlivosť kamery	0.0006Lux(Color,F1.2, 30IRE) 0.0003Lux(B/W,F1.2, 30IRE)
Pomer S/N	56dB
Vyváženie bielej	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompenzácia pozadia	BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Uzávierka	Auto / manual 1/3~1/100000s

AGC	(AGC) Auto / manual
Zníženie hluku	3D DNR
Image Stabilization	Electronic (EIS)
Defog	Electronic
Otočenie obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Počet streamov	4
Rozlíšenie	2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Hlavný stream	1920×1080(1~25/30fps)
Druhý stream	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Tretí stream	1920×1080(1~25/30fps)
Štvrtý stream	1280×720(1~25/30fps)
Bitová rýchlosť	H264: 32Kbps~12032Kbps H265: 12Kbps~7424Kbps
Kompresia videa	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Deň/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Mikrofón	Áno
Zvukový vstup	2
Zvukový výstup	1
Kompresia zvuku	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Vstup alarmu	2
Výstup alarmu	2
Slot na pamäťovú kartu	microSD 512GB
Ďalšie rozhrania	RS485, BNC
Obsluha	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcia pohybu	4
Privátne zóny	8
Sieť	RJ-45 10/100 Mbps
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Protokoly	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Typ napájania	12VDC / 24VAC / PoE(802.3af) / ePoE
Spotreba energie	max 11W
Farba krytu	Biely
Pracovné podmienky	-30°C~+60°C max 95% RH
Rozmery	162×86×74mm
Hmotnosť	0.76 kg
Ai - Vstavané inteligentné funkcie	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Obvodová ochrana	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Smart object detection	Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów
Ai - Detekcja tváře	Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy
Ai - Počítanie ľudí	Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu.
Ai - Metadáta	Atrybuty osoby (płeć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (płeć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon)
Ai - Tepelná mapa	Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski
Ai - SMD	SMD 3.0