

BCS-L-DIP65VSR4-Ai2



Kód: 11564
GTIN13/EAN13: 5904890712355
URL: <https://bcs.pl/sk/5mpx/3495-bcs-l-dip65vsr4-ai2-5904890712355.html>



Detaily Produktu

Názov zariadenia	BCS-L-DIP65VSR4-Ai2
Produktový rad	BCS LINE
Typ kamery	kopula
Rozlíšenie	5 Mpx
Konvertor	1/2.7" CMOS
Systém skenovania	Progressive Scan
Pixely	2960(H)×1668(V)
RAM	1GB
ROM	4GB
Objektív	motozoom
Ohnisková vzdialenosť	2.7~13.5 mm
Clona	F1.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Optický zoom	5×
Zoom optyczny	16×
Uhol záberu	H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138° ~36°
DORI	Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m
Citlivosť kamery	0.0009Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0005Lux(F1.5,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Pomer S/N	56dB
Vyváženie bielej	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompenzácia pozadia	BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Uzávierka	Auto / manual 1/3~1/100000s
AGC	(AGC) Auto / manual
Zníženie hluku	3D DNR
Image Stabilization	Electronic (EIS)

Defog	Electronic
Otočenie obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Počet steamov	4
Rozlíšenie	5M(2960×1668)(2880×1620) / 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Hlavný stream	2960×1668(1~25/30fps)
Druhý stream	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Tretí stream	1920×1080(1~25/30fps)
Štvrtý stream	1280×720(1~25/30fps)
Bitová rýchlosť	H264: 32Kbps~16384Kbps H265: 12Kbps~11776Kbps
Kompresia videa	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Deň/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Typ osvetľovača	IR LED
Illuminátor	40m
Mikrofón	Áno
Zvukový vstup	1
Zvukový výstup	1
Kompresia zvuku	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Vstup alarmu	2
Výstup alarmu	1
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Slot na pamäťovú kartu	microSD 512GB
Obsluha	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcia pohybu	4
Privátne zóny	8
Sieť	RJ-45 10/100 Mbps
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Protokoly	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Typ napájania	12VDC / 24VAC / PoE(802.3af) / ePoE
Spotreba energie	max 12.1W
Farba krytu	Biely
Trieda IP	IP67
IK10	Áno
Pracovné podmienky	-30°C~+60°C max 95% RH
Rozmery	Ø159.1×118.1mm
Hmotnosť	0.9 kg
Ai - Vstavané inteligentné funkcie	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Obvodová ochrana	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania
Ai - Rozpoznávanie objektov	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Smart object detection	Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów
Ai - Detekcia tváre	Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy
Ai - Počítanie ľudí	Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu.
Ai - Metadáta	Atrybuty osoby (płeć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (płeć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon)
Ai - Tepelná mapa	Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski
Ai - SMD	SMD 3.0

Príslušenstvo



BCS-AD5



BCS-AD5S



BCS-UWS5