

## ESH 5 0-N Trend

MALÉ OHŘÍVAČE VODY

### Používejte teplou vodu jednoduše.

Malý zásobník zásobuje jedno odběrné místo se střední potřebou teplé vody. Pokud je odběrové místo často používáno, doporučujeme variantu s větším objemem zásobníku

### Připraven k okamžitému použití.

Nemáte pod dřezem dostatek místa pro malý zásobník? Žádný problém! Pokud chcete, můžete model snadno nainstalovat nad dřez. K tomu slouží dlouhý přípojovací kabel se zástrčkou s ochranným kontaktem. Takto zažijete všestranný komfort.

### Nejdůležitější znaky

Plynulé Rozsah nastavení teplot v oblasti 35 - 85 °C s možným omezením teploty

Resetování bezpečnostního omezovače teploty vytažením síťové zástrčky

Č. PRODUKTU: 201388



**ESH 10 0-N Trend**  
Č. produktu: 201393



Typ	ESH 5 0-N Trend	ESH 10 0-N Trend
Číslo obj.	201388	201393

## Technická data

Přípojovací příkon	2 kW	2 kW
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Frekvence	50-60 Hz	50-60 Hz
Třída energetické účinnosti	A	A
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	0,25 kWh	0,31 kWh
Jmenovitý objem	5 l	10 l
Množství smíšené vody 40 °C	9,3 l	19 l
Rozsah nastavení teplot	35 - 85 °C	35 - 85 °C
Provedení	Malý zásobník	Malý zásobník
Konstrukce	Beztlakový	Beztlakový
Způsob montáže	Montáž nad odběrné místo	Montáž nad odběrné místo
S armaturou	-	-
Barva	bílá	bílá
Obsluha	Ruční	Ruční
Omezovač teploty	•	•
Stupeň krytí (IP)	IP24 D	IP24 D
Výška	415 mm	506 mm
Šířka	252 mm	296 mm
Hloubka	233 mm	276 mm

Hmotnost

3,10 kg

5,00 kg

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.