



EAN: 4057304019586

static.hansa.com/93302239




- Umyvadlo
- Veřejné a poloveřejné, Průmysl, Housing
- Bezdotyková, S vlastním napájením, Bluetooth®, Bez olova
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstantním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, Výkyvný aerátor
- Rukojeť regulátoru teploty
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Inovovaný PSD senzor, Světelná indikace funkcí, SMART ochrana proti opáření
- Flexibilní připojovací hadice
- Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Mazivo bez obsahu silikonu




Technické údaje

Vlastnosti průtoku	
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Technické vlastnosti	
Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	118 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Kompozit
Nastavení softwaru	
Čas dotečení	3 s (1-20 s)
Automatické spláchnutí	off (off/1-120 h)
Automatická doba spláchnutí	30 s (1-1800 s)
Max. doba průtoku	2 min (1 - 1800 s)
Elektronické vlastnosti	
Baterie	LS17500 A Li-SOCI2 Lithium 3.6V
Bluetooth version	5.x (D060576)
Předpisy	
EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída ochrany	IP 55
Schválení a Prohlášení	
UN38.3	UN38-3 Saft LS17500
Prohlášení o shodě	RED
EPD	S-P-07753
Udržitelnost	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	4,35
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	4,95
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	930,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,18
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,93



Náhradní díly



SP93302239

	Název	Kód
01	Aerator, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V
02	Okno	1012249V
03	Pilot ventil	1008658V
04	Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
05	Regulátor teploty	1010630V
06	Ovladač regulátoru teploty	1017587V
07	Upevňovací set	59914475
08	Napájecí jednotka Anthracite grey	6452000918