

HL5100T


Balkonový a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem a s nezámraznou zápachovou klapkou, 145x145mm/138x138mm



Balkonový a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, se suchou klapkou proti pronikání zápachu (nezámrazná), vtokovou mřížkou z nerezové oceli 138 x 138 mm, nástavcem s nerezovým rámem 145 x 145 mm "Klick-Klack" s možností délkové úpravy 8 - 80 mm a také stavebním krytem rámečku. Stavební ochrana izolační příruby a fixační spony jsou v balení.



Technický výkres



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP,ABS,Edelstahl	Stavební výška	102 mm
Dimense	DN75	Nástavec	8-80 mm / 145x145 mm
Hydraulická kapacita	2,50 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 138x138 mm
Hmotnost	0,904	Třída zatížení	K - 300kg

EAN

9003076034703

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1,198 [kg]
EAN/balení	9003076034703
Výška/Šířka/Hloubka	175/292/392 [mm]
Objem	0,0200312 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	72 [Kusů]
Hmotnost	97 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1900/800/1200 [mm]
Objem	1,824 [m ³]