

HL606S/5


Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem plast 244x244mm/nerez 226x226mmse
ZU vodní, L15



Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem s
plastovým rámem 244x244mm a mříží z nerezové oceli
226x226mm, odkalovacím košem a suchou klapkou
proti pronikání zápachu, tř.zatížení L15 (do 1500kg)



Technický výkres



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	
Dimenze	DN160	Nástavec	244 x 244 mm
Hydraulická kapacita	4,3 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 226 x 226 mm
Hmotnost	2,761	Třída zatížení	A - 1,5 t (außen)

EAN

9003076010929

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	3,13 [kg]
EAN/balení	9003076010929
Výška/Šířka/Hloubka	287/275/275 [mm]
Objem	0,021704375 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	48 [Kusů]
Hmotnost	170 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1400/850/1200 [mm]
Objem	1,428 [m ³]