

## HL62P/5


Střešní vtok DN160 s PVC pevnou izolační přírubou



Střešní vtok DN160 se svislým odtokem pro ploché střechy, s PVC pevnou izolační přírubou pro navaření měkkých PVC fólií, tepelně izolovaný, se záchytným košem



### Technický výkres



### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP/PVC	<b>Stavební výška</b>	100 mm
<b>Dimense</b>	DN160	<b>Nástavec</b>	
<b>Hydraulická kapacita</b>	11,1 l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	Laubfangkorb d 145mm
<b>Hmotnost</b>	1,26	<b>Třída zatížení</b>	

**EAN**

9003076022120

**Přítok****Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	1,74 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076022120
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	180/385/385 [mm]
<b>Objem</b>	0,0266805 [m <sup>3</sup> ]

**Paleta pro jedno použití**

<b>Balení po množství</b>	60 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	115 [kg]
<b>EAN/balení</b>	
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	2100/800/1200 [mm]
<b>Objem</b>	2,016 [m <sup>3</sup> ]