

HL70-3020

Podlahová vpust s ležatým odtokem DN75/110, s uzávěrem proti vzduté vodě, se třemi přívody ze stran DN40/50 a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm. Typ 4 dle ČSN13564



Podlahová vpust s ležatým odtokem DN75/110, s pevnou izolační přírubou, s automatickým a nouzovým uzávěrem proti vzduté vodě (Typ 4 dle ČSN13564), se třemi přívody ze stran DN40/50, s výškově stavitelným nástavcem 10-80mm s rámem z nerezové oceli 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm, vnitřní rozměr plochy krytu pro vložení dlaždice 104 x 104 x 12mm. Hluboká stavební ochranná zátka a stavební ochranná zátka rámu jsou součástí balení.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PE	Stavební výška	205 mm
Dimenze	DN75/110	Nástavec	12-80mm/132x132mm
Hydraulická kapacita	1,0l/s	Vtoková mřížka	112x112mm
Hmotnost	1,28	Třída zatížení	K3 - 300kg
EAN	9003076034291	Přítok	3 x DN50/40
		Normy	

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1,594 [kg]
EAN/balení	9003076034291
Výška/Šířka/Hloubka	210/330/330 [mm]
Objem	0,022869 [m³]