

HL73.2

Zásuvný vtok se suchou zápachovou klapkou DN110, do potrubí bez hrdla, s lamelovým (břitovým) těsněním.



Zásuvný vtok vhodný pro zasunutí do potrubí DN110 bez hrdla v konstrukcích bez možnosti napojení na vodotěsné izolace. Se zápachovým uzávěrem - suchou, nezámrznou zápachovou klapkou. S rámem z nerezové oceli 121 x 121 mm systém "Klick-Klack" a vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115 x 115 mm. Ochranný kryt rámu je v balení výrobku.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP / Edelstahl	Stavební výška	
Dimense	DN110	Nástavec	121 x 121 mm
Hydraulická kapacita	0,8 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 115 x 115 mm
Hmotnost	0,447	Třída zatížení	K3 - 300 kg
EAN	9003076034437	Přítok	
		Normy	

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,578 [kg]
EAN/balení	9003076034437
Výška/Šířka/Hloubka	155/205/205 [mm]
Objem	0,006513875 [m³]