

## HL800P.2/63-75

**Těsnicí manžeta pro dva potrubní prostupy DN63-75 s PVC manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon**



Těsnicí manžeta pro dva prostupy potrubí (plast, litina, ocel) pr. 63-75mm zdívkou (sklepní zdíva, základová deska atd.). Masivní těsnění s PVC manžetou a stabilní plastovou převlečnou maticí. Lehce aplikovatelná nasunutím na hladká potrubí (ale také potrubí s hrdlem) s použitím také na rozích budov. Přezkoušeno na těsnost (6m vodního sloupce) i při vyosení až 10% od pravého úhlu! Plynotěsná 30KPa, střední i vyšší radon.



### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PVC	<b>Stavební výška</b>
<b>Dimenze</b>	63-75mm	<b>Nástavec</b>
<b>Hydraulická kapacita</b>		<b>Vtoková mřížka</b>
<b>Hmotnost</b>	1,27	<b>Třída zatížení</b>
<b>EAN</b>	9003076038343	<b>Přítok</b>
		<b>Normy</b>

### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

#### Krabice

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	1,82 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076038343
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	93/580/580 [mm]
<b>Objem</b>	0,0312852 [m³]

#### Paleta pro jedno použití

<b>Balení po množství</b>	36 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	75,52 [kg]
<b>EAN/balení</b>	
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	1900/800/1200 [mm]
<b>Objem</b>	1,824 [m <sup>3</sup> ]