


HL800P/110

**Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN110 s PVC manžetou,
vodotěsná/plynotěsná/radon**



Izolační souprava pro prostup potrubí (plast, litina, ocel) pr.110-115mm zdívkem (sklepní zdivo, základová deska atd.) Masivní těsnění s PVC manžetou a stabilní plastovou převlečnou maticí. Lehce aplikovatelná nasunutím na hladká potrubí (ale také potrubí s hrdlem) s použitím také na rozích budov. Přezkoušeno na těsnost (6m vodního sloupce) i při vyosení až 10% od pravého úhlu! Plynotěsná 30KPa, střední i vyšší radon.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PVC/PP	Stavební výška
Dimense	DN110	Nástavec
Hydraulická kapacita		Vtoková mřížka
Hmotnost	1,31	Třída zatížení
EAN	9003076038084	Přítok
		Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1,86 [kg]
EAN/balení	9003076038084
Výška/Šířka/Hloubka	93/580/580 [mm]
Objem	0,0312852 [m³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	36 [Kusů]
Hmotnost	81,96 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1900/800/1200 [mm]
Objem	1,824 [m ³]