

HL800P/40-50

Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s PVC manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon



Těsnicí manžeta pro prostup potrubí (plast, litina, ocel) pr. 40-50mm zdívkou (sklepní zdívo, základová deska atd.). Masivní těsnění s PVC manžetou a stabilní plastovou převlečnou maticí. Lehce aplikovatelná nasunutím na hladká potrubí (ale také potrubí s hrdlem) s použitím také na rozích budov. Přezkoušeno na těsnost (6m vodního sloupce) i při vyosení až 10% od pravého úhlu! Plynotěsná 30KPa, střední i vyšší radon.



TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| Materiál | PVC | Stavební výška |
| Dimenze | 40-50mm | Nástavec |
| Hydraulická kapacita | | Vtoková mřížka |
| Hmotnost | 0,6 | Třída zatížení |
| EAN | 9003076038312 | Přítok |
| | | Normy |

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Balení po množství | 1 [Kusů] |
| Hmotnost | 1,15 [kg] |
| EAN/balení | 9003076038312 |
| Výška/Šířka/Hloubka | 93/580/580 [mm] |
| Objem | 0,0312852 [m³] |

Paleta pro jedno použití

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Balení po množství | 36 [Kusů] |
| Hmotnost | 51,4 [kg] |
| EAN/balení | |
| Výška/Šířka/Hloubka | 1900/800/1200 [mm] |
| Objem | 1,824 [m ³] |