

HL90.2


Balkónový a terasový vtok DN40/50 s vodorovným odtokem, se suchou nezámrzou zápachovou klapkou, 123x123mm/115x115mm



Balkónový a terasový odtok DN40/50 s vodorovným odtokem s izolační přírubou, nezámrzná a protizápachová klapka, výškově stavitelný nástavec 12 - 70 mm / 123 x 123 mm a mřížka z nerezové oceli 115 x 115 mm také kryt rámečku a stavební kryt vtoku v balení.



Technický výkres



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP, Edelstahl	Stavební výška	57 mm
Dimense	DN40/50	Nástavec	12-70mm/123x123mm
Hydraulická kapacita	0,50 l/sec	Vtoková mřížka	Edelstahl 115x115mm
Hmotnost	0,425	Třída zatížení	K - 300 kg

EAN

9003076016853

Přítok**Normy**

EN1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,612 [kg]
EAN/balení	9003076016853
Výška/Šířka/Hloubka	155/225/295 [mm]
Objem	0,010288125 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	143 [Kusů]
Hmotnost	98 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1900/800/1200 [mm]
Objem	1,824 [m ³]