

HPA-O 05.2 W Plus HC 230

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

Č. PRODUKTU: 208431

Přínos v oblasti účinnosti a šetrnosti k životnímu prostředí

Toto venku instalované tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody zaujme působivou účinností a mimořádně tichým provozem. Výhody efektivity, které se vyplatí i z hlediska životního prostředí - ať už jde o novostavby nebo rekonstrukce. Také vaše stávající budova může být vytápěna velmi efektivně, bez ohledu na stupeň její modernizace. To je univerzálně možné prostřednictvím klasických topných těles nebo podlahového vytápění. I při nejnižších venkovních teplotách si můžete kdykoli užívat příjemného tepla a maximálního komfortu teplé vody. V létě máte také možnost ochlazovat svůj domov pomocí podlahového vytápění.

Jednoduše flexibilní skrz naskrz

Na ploché střeše, venku na stěně domu nebo jednoduše na zemi - se správným příslušenstvím a díky mimořádně tichému provozu máte všechny možnosti instalace tepelného čerpadla. Stejně flexibilně ho můžete také ovládat. O pár stupňů tepleji nebo příjemně chladněji - to záleží na vás. Protože se správným příslušenstvím můžete snadno a pohodlně ovládat požadovanou teplotu prostřednictvím aplikace. Přesvědčí také po vizuální stránce: Pro ještě atraktivnější vzhled lze stojanovou konzolu, nástěnnou konzolu a dokonce i nožičky obložit vhodným krytem.

Komfort pro vás - přínos pro klima

Díky použitému přírodnímu chladivu a tomuto speciálně navrženému tepelnému čerpadlu můžete vytápět ještě efektivněji a šetrněji k životnímu prostředí - výhody, které se vyplatí vám i našemu klimatu. Vlastníte nebo plánujete vlastní fotovoltaiku? Lze ji také bezproblémově integrovat tak, aby byla vlastní vyrobená elektřina využita k dosažení ještě větších úspor nákladů.

Nejdůležitější znaky

Působivě účinné tepelné čerpadlo vzduch-voda k venkovní instalaci pro vytápění a chlazení



HPA-O 07.2 W Plus HC 230

Č. produktu: 208432



HPA-O 10.2 W Plus HC 400

Č. produktu: 208434



HPA-O 13.2 W Plus HC 400

Č. produktu: 208435

Mimořádně tichý provoz pro flexibilní možnosti instalace i ve stísněných prostorách

Vysoká možnost integrace díky výběru barev v antracitové nebo bílé barvě

Možnost univerzálního použití s klasickými topnými tělesy nebo podlahovým vytápěním

Ideální pro novostavby, modernizace nebo stávající budovy

Perspektivní díky použití přírodního chladiva

Pohodlná obsluha prostřednictvím aplikace i na cestách (potřebná přídatná komponenta)

Nízké provozní náklady díky třídě energetické účinnosti až A+++



Typ	HPA-O 05.2 W Plus HC 230	HPA-O 07.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus HC 400
Číslo obj.	208431	208432	208434

Technická data

Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,35	5,09	4,96
SCOP 55 °C (EN 14825)	4,07	4,02	3,99
Topný faktor při A7/W35 (EN 14511)	5,48	5,50	5,40
Topný faktor při A2/W35 (EN 14511)	4,72	4,57	4,54
Topný faktor při A-7/W35 (EN 14511)	3,47	3,25	3,15
Chladicí faktor při A35/W7 max.	3,29	2,97	2,76
Chladicí faktor při A35/W18 částečné zatížení (EN 14511)	5,29	5,29	5,46
Chladicí faktor při A35/W18 max.	4,87	4,28	4,01
Tepelný výkon při A7/W35 (EN 14511)	2,77 kW	3,05 kW	4,32 kW
Tepelný výkon při A2/W35 (EN 14511)	3,14 kW	3,29 kW	4,09 kW
Tepelný výkon při A-7/W35 (EN 14511)	5,22 kW	7,09 kW	10,07 kW
Chladicí výkon při A35/W7 max.	4,50 kW	6,51 kW	9,33 kW
Chladicí výkon při A35/W18 částečné zatížení (EN 14511)	3,15 kW	3,15 kW	4,29 kW
Chladicí výkon při A35/W18 max.	4,96 kW	6,98 kW	10,51 kW
Hladina akustického výkonu (EN 12102)	43 dB(A)	43 dB(A)	46 dB(A)
Hranice použití tepelného zdroje min./max.	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C
Hranice použití na straně vytápění max.	75 °C	75 °C	75 °C
Výška	960 mm	960 mm	1144 mm

Šířka	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Hloubka	727 mm	727 mm	727 mm
Hmotnost	144 kg	145 kg	166 kg
Jmenovité napětí kompresoru	230 V	230 V	400 V
Chladivo	R290	R290	R290
Barva	Signální bílá RAL 9003	Signální bílá RAL 9003	Signální bílá RAL 9003



Typ	HPA-O 13.2 W Plus HC 400
Číslo obj.	208435

Technická data

Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35 (A+++ → D)	A+++
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55 (A+++ → D)	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,89
SCOP 55 °C (EN 14825)	4,01
Topný faktor při A7/W35 (EN 14511)	5,41
Topný faktor při A2/W35 (EN 14511)	4,41
Topný faktor při A-7/W35 (EN 14511)	3,11
Chladicí faktor při A35/W7 max.	3,14
Chladicí faktor při A35/W18 částečné zatížení (EN 14511)	5,41
Chladicí faktor při A35/W18 max.	4,11
Tepelný výkon při A7/W35 (EN 14511)	5,79 kW
Tepelný výkon při A2/W35 (EN 14511)	4,82 kW
Tepelný výkon při A-7/W35 (EN 14511)	13,15 kW
Chladicí výkon při A35/W7 max.	10,09 kW
Chladicí výkon při A35/W18 částečné zatížení (EN 14511)	5,81 kW
Chladicí výkon při A35/W18 max.	12,95 kW
Hladina akustického výkonu (EN 12102)	45 dB(A)
Hranice použití tepelného zdroje min./max.	-25 / 40 °C
Hranice použití na straně vytápění max.	75 °C
Výška	1365 mm

Šířka	1170 mm
Hloubka	727 mm
Hmotnost	205 kg
Jmenovité napětí kompresoru	400 V
Chladivo	R290
Barva	Signální bílá RAL 9003

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.