

# iCON

## odtahový ventilátor



### Odtahový ventilátor je určený pro odvětrávání koupelen a toalet.

Odtahový ventilátor iCON lze umístit do stěn nebo do podhledu stropu. Je vybavený automaticky uzavíratelným vnitřním krytem v bílé, stříbrné, zlaté, antracitové nebo chromové barvě. Jeho instalace je zejména vhodná v koupelnách a na toaletách. K dostání ve třech variantách dle průtoku vzduchu iCON15, iCON30 a iCON60. Všechny varianty lze zakoupit s napájením buď na 230 V nebo na 12 V. Volitelně lze doobjednat také časový doběh nebo hygrosstat. V rozšířené nabídce je možnost zakoupení také stavební průchodky se zpětnou klapkou a venkovního krytu v bílé, šedé, antracitové, Nord nebo v jakékoliv jiné barvě RAL.

### Technický list

(iCON15 / iCON30 / iCON60)

Rozměr	197 x 40 / 225 x 43 / 280 x 55 mm
Montážní otvor	125 / 125 nebo 175 / 175 mm
Rozměr průchodky	Ø100 x 650 / Ø100 x 650 nebo Ø150 x 650 / Ø150 x 650 mm
Hmotnost	0,74 / 1,11 / 1,97 kg
Maximální průtok	76 / 118 / 260 m <sup>3</sup> /h
Maximální tlak	30 / 80 / 135 Pa
Příkon	14,5 / 30 / 75 W
Napájecí napětí	230 V AC / 1P / 50 Hz nebo 12 V DC
Hladina akustického tlaku (hlučnost)	35 / 34,5 / 44,5 dB(A)
Maximální provozní teplota	40 °C
Oběžné kolo	axiální / axiální nebo radiální / axiální nebo radiální
Instalace	zapuštěná / nástěnná nebo zapuštěná / nástěnná nebo zapuštěná
Ochrana	IXP4

 záruka 2 roky 