



Platební automat

Automatická pokladna nabízí mnoho uživatelských funkcí pro jednoduché a rychlé platební operace.

Pokladna může pracovat jako součást AS Park síťového systému nebo v režimu uživatelských plně programovatelných funkcí. Může být nainstalována v objektu nebo v exteriéru. Bezpečnostní konstrukce splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy.

Pokladna nabízí širokou škálu platebních možností, včetně platby mincemi, bankovkami, bankovními kartami atd.

Popis

- Čtečka čárových /QR kódů
- 15" LCD barevný dotykový monitor s regulací jasu
- Průmyslové PC s operačním systémem Windows 11
- Záložní zdroj, doba zálohy min. 5min.(volitelně)
- Akceptor mincí (6 nominálů) s kapacitou k vracení až 4 x 600 mincí.
- Akceptor bankovek (min. 600ks) & vydavač/recyklátor bankovek (2x60ks) , (volitelné)
- Bankovní terminál bezkontaktní/kontaktní (volitelné)
- Tiskárna účtenek
- Dveře z nerez oceli (bezpečnostní třída RC3) s bezpečnostním zámkem třídy 1, trezorový zámek třídy „A“ / EN1300 a vícebodovým zamykáním
- Mechanická závora otvoru pro vhoz mincí (volitelné)
- Zabezpečení hotovosti odděleným nerezovým trezorem, min. 3000 mincí (volitelné)
- Klimatizace (topení + ventilace)
- RFID čtečka, IP interkom, městské karty (volitelné)
- Barva RAL dle požadavku (standard žlutá RAL1028/šedá RAL7024)
- Otevřené rozhraní pro správu, úpravu funkcí a nabídek
- Komunikace Rest API, Reporting, ALARM , vzdálená správa
- Upozornění na doplnění spotř.materiálu (doklady), doplnění nebo výběr hotovosti

Specifikace

Napájení:	230V AC (12V a 24V DC pro periferie)
Skříň:	Nerezová skříň tloušťky 2mm s čelním panelem s práškovým nástřikem v barvách RAL
Standardní výbava:	Barevný dotykový displej, mincovní a bankovkový automat, čtečka čárových/QR kódů, napájecí a řídicí jednotka, topení + ventilace
Platba:	6 tubový mincovník Akceptor bankovek Recyklátor bankovek (volitelně) VISA/MASTERCARD platební terminál (volitelně)
Vlastnosti:	Platba parkovacích lístků Platba poplatků, dobíjení kreditu Tisk daňových dokladů Plně uživatelsky programovatelné prostředí Autonomní nebo on-line provoz Tisk ztraceného lístku (volitelně) Vícejazyčný barevný display (min. 4 jazyky)
Rozměry:	650 x 1720 x 536 mm
Pracovní teplota:	-25° + 60° C
Hmotnost:	150 kg
Prostředí:	IP54

Rozměry

