

## DCE 11/13

KOMPAKTNÍ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE

Č. PRODUKTU: 230770

### Dopřejte si účinnost speciálního formátu

Ne všude je k dispozici mnoho prostoru pro domácí techniku. Právě zde jsou kompaktní rozměry tohoto přístroje rozhodující výhodou: v dolní skříňce pod kuchyňským dřezem nebo umyvadlem v koupelně jej můžete dokonale umístit a zároveň využít prostor skříňky jako obvykle, například k uložení čisticích prostředků. Požadovanou teplotu teplé vody můžete snadno zvolit pomocí otočného knoflíku na přístroji. Nastavitelná ochrana před opařením vám zajistí dokonalou bezpečnost.



### Nejdůležitější znaky

Elektronicky regulovaný kompaktní průtokový ohříváč vody

Velmi dobrá energetická účinnost díky technologii 3i

Na stupeň přesné nastavení teploty v rozsahu od 20 - 60 °C

Nastavitelné omezení teploty jako ochrana před opařením pro děti

Zvláště plochý kompaktní formát



Typ	DCE 11/13
Číslo obj.	230770

### Technická data

Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý výkon	11,2/13,5 kW
Jmenovitý proud	18,7/19,5 A
Jištění	16/20 A
Frekvence	50/60 Hz
Fáze	3/PE
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ °C}$ a 400 V)	1111 $\mu\text{S/cm}$
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ )	909 $\mu\text{S/cm}$
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 380 V)	909 $\mu\text{S/cm}$
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 400 V)	909 $\mu\text{S/cm}$
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 415 V)	909 $\mu\text{S/cm}$
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ °C}$ a 400 V)	900 $\Omega \text{ cm}$
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ )	1100 $\Omega \text{ cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 380 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 400 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 415 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$
Stupeň krytí (IP)	IP24
Nastavení teploty	20 - 60 °C
Barva	bílá
Spínací množství vody	>2,5 l/min
Výška	293 mm

Šířka	188 mm
Hloubka	99 mm
Hmotnost	2,10 kg
Třída energetické účinnosti	A

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.