

08391 SLICK JQ-L-B

Pohybové čidlo PIR

5905339083913



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [VA]	1200
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	44
Maximální doba činnosti [min]	10
Minimální doba činnosti [s]	8

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	85
Šířka [mm]	125
Délka [mm]	77
Průměr [mm]	85
Místo montáže	k usazení na zed'
Typ přípojky	šroubová svorkovnice

PARAMETRY ČIDLA	
Typ čidla	PIR
Dosah čidla [m]	max 12
Detekční úhel čidla [°]	H160/V20
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	8-10
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	3-2000
Mikro mezera mezi kontakty relé	ano

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷2,5
---	-------

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	50
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	260
Gramáž [g]	330
Hmotnost kusu brutto [g]	297.5
Délka jednotkového balení [cm]	9.5
Šířka jednotkového balení [cm]	8
Výška jednotkového balení [cm]	13.5
Hmotnost kartonu [kg]	16.5
Šířka kartonu [cm]	49
Výška kartonu [cm]	29
Délka kartonu [cm]	51
Objem kartonu [m³]	0.072471

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	černá
Materiál	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-10÷40

DALŠÍ INFORMACE

maximální dosah čidla je 12m

maximální horizontální detekční úhel čidla je 160°

možnost nastavení času svícení v rozmezí od 8s do 10min.

možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje

RYSUNKI WYMIAROW

