


LED solar street light

Výkon svítidla	20 W, 35 W
Výkon panelu	60 W, 80 W
Kapacita baterie	15 Ah/12,8 V, 21 Ah/12,8 V
Pracovní teplota	-25 až +65°C
Životnost	>50 000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium
Stupeň krytí	IP65
Světelný tok	3000 lm, 4500 lm
Teplota barvy	4000 K
Vyzařovací úhel	150° x 80°
Index podání barev	CRI >75
Záruka	3 roky



Svítidlo je opatřeno senzorem denního světla a detekcí pohybu.



Detekční vzdálenost

Uchycení na stožár Ø 42-60 mm

Solární panel je nastavitelný ve svislém (180°) i vodorovném (360°) směru, což zajišťuje maximální účinnost solární energie.



LiFePO4

Životnost baterie 8 let

Součástí balení: dálkové ovládání



4000 K



Kód	Výkon svítidla	Výkon panelu	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Teplota bílé	Rozměr svítidla	Rozměr panelu	Hmotnost svítidla (kg)	Hmotnost panelu (kg)	Instalační výška	IP
ML-521.020.59.0	20 W	60 W	3000 lm	150° x 80°	4000 K	550 x 220 x 200 mm	615 x 665 x 30 mm	5,3	7,1	4 - 5 m	IP65
ML-521.021.59.0	35 W	80 W	4500 lm				765 x 665 x 30 mm		8,8	6 - 8 m	

Výhody:

- Jednoduchá montáž bez napájecích vodičů
- Variabilita
- Značkové čipy Bridgelux
- Záruka 3 roky

Aplikace:

Veřejné prostory, parky, cyklostezky, silnice v obytných zónách, pěší komunikace, parkoviště, málo frekventované komunikace.



- modern
- energy saving
- long life

