

SHP-I 200 Plus

TEPELNÁ ČERPADLA PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

Č. PRODUKTU: 204474

Dodejte svému ohřevu pitné vody faktor komfortu

S tímto tepelným čerpadlem pro přípravu teplé vody vám nabízíme zdařilý vstup do obnovitelných zdrojů energie. Příklad v novém moderním designu ohřívá teplou vodu pro rodinné nebo dvougenerační domy – bez ohledu na to, jaká topná soustava je ve vašem domě instalována. Místo oleje a plynu využívá tepelné čerpadlo z velké části volné teplo z okolního prostředí, například odpadní teplo z topné soustavy v instalační místnosti. Pokud si to přejete, můžete přístroj, který je díky přírodnímu chladivu propanu obzvláště šetrný k životnímu prostředí a velmi energeticky účinný, provozovat na elektřinu vlastní výroby ze své fotovoltaické soustavy.

Snadné a pohodlné ovládání

Při obsluze vám přístroj nabízí všechny myslitelné výhody: Tepelné čerpadlo jednoduše připojte k síti WLAN. Tímto způsobem můžete provoz mimořádně pohodlně regulovat prostřednictvím aplikace – i když jste na cestách. Alternativně slouží vysoce kvalitní otočný regulátor s citelnou aretací k plynulému nastavení teploty. Další plusový bod: Váš odborník může mít k přístroji přístup přes portál Servicewelt a v případě potřeby provést rychlé a pohodlné nastavení přístroje. Schůzka na místě tak již často není nutná.

Nejdůležitější znaky

Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody k vnitřní instalaci pro provoz s okolním vzduchem

Možnost použití nezávisle na instalované topné soustavě

Bezpečné do budoucna díky přírodnímu chladivu

Intuitivní a jednoduchá obsluha pomocí otočného regulátoru nebo aplikace

Hygienický program a funkce časovače optimalizují přípravu teplé vody

Rychlá podpora v případě servisu díky možnosti dálkové údržby



SHP-I 300 H Plus

Č. produktu: 204478



SHP-I 300 Plus

Č. produktu: 204476

Nejvyšší účinnost ve své třídě (topný faktor podle normy EN 16147 A20/W10-53°C)



Typ	SHP-I 200 Plus	SHP-I 300 H Plus	SHP-I 300 Plus
Číslo obj.	204474	204478	204476

Technická data

Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody (vnitřní vzduch)	A+	A+	A+
Jmenovitý zátěžový profil (EN16147)	L	XL	XL
Topný faktor COP (EN 16147 / A20)	4,27	4,34	4,21
Maximálně využitelné jmenovité množství teplé vody 40 °C (EN 16147 / A20)	267 l	390 l	415 l
Výška x průměr	1478 x 650 mm	1903 x 650 mm	1903 x 650 mm
Hmotnost	95 kg	123 kg	110 kg
Jmenovitý objem	200 l	294 l	300 l
Síťová přípojka	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz
Příkon přidavného vytápění	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW
Hranice použití zdroje tepla pro provoz tepelného čerpadla min./max.	+6/+43 °C	+6/+43 °C	+6/+43 °C
Teplota teplé vody s tepelným čerpadlem max.	65 °C	65 °C	65 °C

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.