

WPL 09 ICS classic

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

Č. PRODUKTU: 236375

Vneste do svého domova efektivitu

Toto tepelné čerpadlo vzduch-voda je určeno pro vnitřní instalaci. Získáte tak přístup k systémovému řešení pro novou budovu, které je stejně elegantní jako efektivní. Váš odborník vám tento přístroj připojí rychle a snadno téměř všude díky variabilnímu vedení vzduchu a konfekčním vzduchovým hadicím.

Zůstaňte nerušení ve dne v noci

Zvuková izolace vedení vzduchu je tak dobře promyšlená, že přístroj téměř neslyšíte ani v husté zástavbě. V režimu „Silent Mode“ pracuje vaše tepelné čerpadlo ještě tišeji.



Nejdůležitější znaky

Tepelné čerpadlo vzduch-voda k vnitřní instalaci pro vytápění a chlazení

Vynikající pro novostavby

Vysoká flexibilita při montáži a instalaci

Technologie invertoru pro vysokou účinnost a nízké náklady na energii

Vnitřní instalace zajišťuje výrazně nižší hlučnost ve venkovním prostoru, proto je ideální do husté zástavby

Provozní hluk lze dále snížit pomocí nočního režimu (funkce „Silent Mode“)

Integrovaný regulátor tepelného čerpadla s intuitivní orientací v menu

Lze volitelně integrovat do domácí sítě a ovládat prostřednictvím chytrého telefonu (jsou zapotřebí další komponenty)

Výstupní teplota topné vody až 60 °C pro vysoký komfort teplé vody



WPL 17 ICS classic
Č. produktu: 236376



Typ	WPL 09 ICS classic	WPL 17 ICS classic
Číslo obj.	236375	236376

Technická data

Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35	A+++	A++
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,525	4,25
Tepelný výkon při A7/W35 (EN 14511)	2,06 kW	4,27 kW
Tepelný výkon při A2/W35 (EN 14511)	2,64 kW	5,02 kW
Tepelný výkon při A-7/W35 (EN 14511)	4,23 kW	8,02 kW
Chladicí výkon při A35/W18 částečné zatížení	1,85 kW	3,60 kW
Chladicí výkon při A35/W18 max.	3,00 kW	6,00 kW
Topný faktor při A7/W35 (EN 14511)	4,68	4,74
Topný faktor při A2/W35 (EN 14511)	3,83	3,83
Topný faktor při A-7/W35 (EN 14511)	3,16	2,63
Chladicí faktor při A35/W18 částečné zatížení	3,96	2,78
Chladicí faktor při A35/W18 max.	2,22	1,83
Hladina akustického výkonu (EN 12102)	45 dB(A)	51 dB(A)
Hranice použití tepelného zdroje min./max.	-20/35 °C	-20/35 °C
Hranice použití na straně vytápění max.	60 °C	60 °C
Výška	1381 mm	1381 mm
Šířka	874 mm	874 mm
Hloubka	874 mm	874 mm
Hmotnost	173 kg	175 kg
Chladivo	R410A	R410A

Nezbytné příslušenství pro vedení vzduchu pro vstup/výstup vzduchu je k dostání v různých délkách v rámci příslušenství.

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.