

LED vestavné svítidlo Toro R15, 15W, 3000K, bílé

Kód produktu: **ML-412.068.33.0**Typ produktu: **TR172-15W3000K-W-EN****E1_ML_SUPPORT****+420 220 184 886****support@mcled.cz**

Popis: **LED podhledové svítidlo 15W bílé, 230V, IP20, 3000K - teplá bílá, světelný tok 1080lm, vyzařovací úhel 120°, CRI 80, životnost 50.000h, rozměry ø172x25mm, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9**



Podhledové LED svítidlo **Toro** o výkonu 15 W vytváří světelný tok 1080 lm. Elegantní design svítidla ho předurčuje pro použití jak v domácnostech, tak i v obchodních, ubytovacích nebo administrativních prostorech.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je teplé bílý** o teplotě chromatičnosti 3000 K s indexem barevného podání CRI 80.

Konstrukce

Těleso svítidla je hliníkové, bíle lakované, kruhového tvaru o průměru 172 mm a výšce 25 mm. Plastový PMMA **mléčný difuzor** zajišťuje **rovnoměrný rozptyl světla** s vyzařovacím úhlem 120°. Jas difuzoru je jednotlivý bez tmavších míst.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **stropní vestavnou montáž** do podhledu v suchých interiérech. Upevnění svítidla do montážního otvoru je zajištěno pružinovými přichytkami. Součástí balení je samostatný předřadník, který je ke svítidlu napojen kabelem přes konektor.

Připojení

Svítidlo spolu s předřadníkem patří do II. třídy elektrických spotřebičů. Předřadník se připojuje na **standardní síťové napětí** 230V/50Hz. Svorkovnice předřadníku je dvoupólová šroubová a neumožňuje připojení smyčkováním.

Parametry:

Vhodné pro přisazenou montáž: **Ne**Vhodné pro vestavnou montáž: **Ano**Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**Vhodné pro stropní montáž: **Ano**Nastavitelnost: **Nenastavitelné**S pohybovým čidlem: **Ne**Se senzorem osvětlení: **Ne**Typ světelného zdroje: **LED**Se světelným zdrojem: **Ano**Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**Objímka: **Bez**Materiál pouzdra: **Hliník**Barva krytu: **Bílá**Materiál difuzoru: **Plast mléčný**Druh napětí: **AC**Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Provozní jednotka: **LED driver proudový**Provozní jednotka součástí: **Ne**Reflektor: **Žádný**Rozložení světla: **Širokoúhlý**Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**Výstup světla: **Přímý**

Třída energetické účinnosti vestavěného


světelného zdroje: **G**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **II**Max. celkový příkon [W]: **15**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Jmenovitý světelný tok [lm]: **1080**Účinnost: **0,9**Výška / hloubka [mm]: **25**Vnější průměr [mm]: **172**Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **Ne**


Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-

1: Ne



Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem

možné: **Ne**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM5**Průměrná jmenovitá životnost [h]: **50000**Náhrada za: **1x 26 W**Úhel vyzařování (°): **120**Barva světla: **teplé bílý WW**Barevná teplota [K]: **3000**Záruka McLED [M]: **60**Stmívání a výběr výkonů: **Nestmívatelné**EAN: **8594059195777**





Driver:
105x42x24



Driver
cca 92x36x25

