



TUBEX® AL

TUBEX® AL je komfortní tepelná a zvuková izolace vodovodních a otopných rozvodů. Návleková trubice z lehčeného polyetylenu je potažena vyztuženou hliníkovou fólií s podélným přesahem, který je pro snadnou instalaci opatřen samolepicí vrstvou. Hliníkový povrch izolaci spolehlivě chrání před UV zářením a mechanickým poškozením.

- Vysoká tepelně izolační účinnost
- Pohodlná instalace
- Odolnost vůči UV záření
- Snadná údržba v hygienicky náročném prostředí
- Vyšší odolnost vůči poškození
- Nízká hmotnost
- Vysoká chemická a biologická odolnost
- Zvýšený odpor proti difuzi vodních par
- Zdravotní a ekologická nezávadnost

Technický parametr	Hodnota	Norma
Reakce na oheň	Třída E _L	ČSN EN 13501-1
	Třída B2	DIN 4102
Tepelná vodivost (40 °C)	≤ 0,04 W/(mK)	ČSN EN ISO 13787
Krátkodobá nasákavost	WS 01 (0,08 kg/m ²)	ČSN EN 13472
Propustnost pro vodní páru	MU 2000	ČSN EN 13469
Nejvyšší provozní teplota	ST (+)95	ČSN EN 14707

K uvedenému sortimentu izolačních trubek dodáváme všechny pomocné materiály (plastové spony, speciální lepidla, samolepicí pásy, montážní sady atd.) pro provádění dokonalé tepelné izolace potrubních rozvodů teplé nebo studené vody či jiných médií. Velkoobchodní prodej zajišťujeme ve výrobní firmě SPUR a.s. nebo u našich prodejců po celé ČR a SR.

Výroba izolací TUBEX® je certifikována a splňuje požadavky ČSN EN ISO 9001:2016.

ROZMĚROVÝ SORTIMENT – trubice TUBEX® AL se dodávají v délce 1 m, v kartonu o rozměrech 105 x 60 x 40 cm					
Vnitřní průměr (mm)	Množství v kartonu (m)				
	Tl. stěny 10 mm	Tl. stěny 15 mm	Tl. stěny 20 mm	Tl. stěny 25 mm	Tl. stěny 30 mm
12	200	135	-	-	-
15	170	110	85	-	-
18	160	105	70	-	-
20	-	-	-	-	-
22	135	85	60	40	32
25	-	-	-	-	-
28	95	70	50	36	30
32	-	-	-	-	-
35	75	54	40	32	24
42	60	40	35	28	20
48	50	37	33	24	19
52	40	35	28	20	18
54	40	35	28	20	18
60	36	27	24	16	14
65	33	27	20	16	12
70	28	24	20	-	-
76	25	19	16	12	12
89	-	16	12	10	-
92	-	14	12	-	-
101	-	12	11	-	-
108	-	12	10	-	-
114	-	10	9	-	-
134	-	-	8	-	-