

Technický list - Infračervené topné fólie MAXECO



Typ		MX-305 PTC (X)	MX-305 PTC (L)	MX-305 PTC (M)	MX-305 PTC	MX-305 PTC (T)
Příkon	[W/bm]	40	55	75	110	200
Modulace		do 25%	do 25%	do 25%	do 25%	-
Účinnost	[%]	97%	98%	98%	98%	98%
Teplota ohřevu	[°C]	34	42	46	51	63
Krytí		IP 45	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45
Napájení	[V/Hz]	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Max. zatížení	[A]	8 (tj. 1840 W)	8 (tj. 1840 W)	8 (tj. 1840 W)	8 (tj. 1840 W)	8 (tj. 1840 W)
Tepelná stálost	[°C]	do 105	do 105	do 105	do 105	do 105
Rozměr	[m]	0,5 x 100	0,5 x 100	0,5 x 100	0,5 x 100	0,5 x 100
Váha balení	[kg]	26	26	26	26	26
Rozměr balení	[m]	0,25 x 0,25 x 0,55	0,25 x 0,25 x 0,55	0,25 x 0,25 x 0,55	0,25 x 0,25 x 0,55	0,25 x 0,25 x 0,55

MAXECO s.r.o. | Krakovská 582/23 Praha 1 | +420 602 500 844 | cz@maxeco.info | www.maxeco.info